

**wilfa**

WILFA NARVIK 25

Ekonomimodellen som levererar över förväntan.

5,2 kW **SCOP 4,0**



Värme



Kyla



Wilfa värmepumpar har utvecklats för nordiska väderförhållanden. De har en integrerad värmekabel i utedelen, en avfrostningsfunktion som är anpassad till väderförhållandena och hög värmekapacitet kalla dagar.

Tekniska specifikationer:

Värmekapacitet max-min (nom)	5200 - 450 (2800) W
Värmekapacitet (max vid -15°C)	3600 W
Kylkapacitet max-min (nom)	3500 - 450 (2700) W
SCOP	4,0
SEER	6,8
Energiklass värme	A+
Energiklass kylning	A++
Luftmängd inredel (max-min)	560 - 290 m3/t
Ljudnivå inredel (max-min)	41 - 21 dB (A)
Ljudnivå utedel (max)	50 dB (A)
Storlek inredel (BxHxD)	790 x 275 x 200 mm
Säkringstorlek	10 A
Minimum utetemperatur	-25°C
Max rörlängd	15 m
Rekommenderad max area*	80 m2

* Beroende på krav av värme/kyla och isolering



I Feel funktion

Fjärrkontrollen kan känna av temperatur och skicka en signal till inomhusenheten för att justera drift och underhålla maximal komfort.



WiFi/App

Installera appen för att enkelt styra värmepumpen från mobilen.



Värme



Kyla



Luftrenare



Avfuktare



Timer



8°C-funktion



För mer information om Narvik 25, se wilfa.se.